

INSTRUKCJA MONTAŻU PRZETWORNIKÓW PASYWNYCH

Do instalacji przetworników będziesz potrzebował: śrubokręt krzyżakowy, lutownica, podstawka do lutownicy, spoiwo lutownicze z kalafonią, gąbka do czyszczenia grotu, pęseta, ewentualnie szczypce do przycinania przewodów, pochłaniacz oparów lutowniczych oraz środki ochronny osobistej (okulary ochronne, maska ochronna). Podczas montażu zadbaj o właściwą wentylację pomieszczenia oraz o właściwe oświetlenie.

Do wstępnie przygotowanego układu elektrycznego w gitarze elektrycznej należy wlutować końcówki przewodów przetwornika zgodnie ze schematem połączeń oraz oznaczeniami kolorów przewodów. Schematy połączeń znajdują się w osobnym pliku. Dołączone śruby oraz sprężynki służą do montażu oraz regulacji wysokości przetwornika. Do przytrzymania przewodów podczas lutowania stosuj pęsetę.

Stosuj się do poniższych zaleceń.

UWAGA: OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO

Nie zalecamy montażu przetworników osobom nie posiadającym odpowiedniego sprzętu, wiedzy oraz doświadczenia. Montaż przetworników powinien zostać wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikację oraz doświadczenie. Aby uniknąć zagrożeniom wynikających z montażu oraz możliwości uszkodzenia przetwornika zalecamy zlecić montaż przetworników w serwisie gitarowym.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM PRZETWORNIKÓW

- Aby zapobiec wdychaniu oparów lutowniczych montaż powinien odbywać się w wentylowanym pomieszczeniu, zaleca się stosowania maski ochronnej oraz pochłaniacza oparów lutowniczych.
- Podczas lutowania bądź skracania przewodów należy stosować okulary ochronne oraz koszulę z długim rękawem aby zapobiec oparzeniom od odprysków spoiwa lutowniczego.
- Odkładaj lutownice na podstawkę aby uniknąć oparzeniom lub możliwości powstania pożaru.
- Do instalacji przetworników używaj tylko i wyłącznie sprawnego sprzętu.

Wszystkie przetworniki firmy Jakubiszyn Pickups Spółka Jawna posiadają 5 letnią gwarancję.

Przetworniki należy przechowywać w suchym miejscu.